

imageCLASS X MF1538C colorida

Colorida
Compacta
Multifuncional

Imprime até 38 ppm (Colorida)

Imprime até 216 x 355 mm

Capacidade máxima de papel de 2.300 folhas

Suporta o uniFLOW e o uniFLOW Online

Projetada para grupos de trabalho de pequeno a médio porte dentro de um ambiente de escritório ou doméstico, usada como parte de uma frota de impressoras da organização, a impressora Canon imageCLASS X MF1538C oferece desempenho veloz, pouca manutenção e a habilidade de expandir a capacidade de papel para grupos atarefados. Os recursos de impressão, cópia, digitalização e fax ajudam a realizar as tarefas necessárias com apenas uma máquina. Entregando uma experiência do usuário intuitiva, a tela de toque colorida de 7" pode ser personalizada para simplificar muitas das tarefas diárias.



EFICIENCIA DO FLUXO DE TRABALHO

- Tela de toque intuitiva colorida de 7" com utilização semelhante ao smartphone.
- Uma experiência no dispositivo única, personalizável para preferências individuais.
- Suporta certas soluções móveis compatíveis para impressão e digitalização.¹
- Digitaliza e converte documentos em arquivos digitais localizáveis através de um alimentador de documentos, duplex de passagem única.
- Projetada para tarefas de impressão pequenas com tempo para a primeira impressão de 6 segundos.
- Proporciona consistência com a Série imageRUNNER ADVANCE DX.



RECURSOS DE SEGURANÇA

- Ajuda a reduzir o risco de perda de informações confidenciais, uma vez que os documentos são armazenados somente em memória de curta duração.
- Com o IW Enterprise Management Console Device Configuration Manager Plug-in, as configurações de segurança podem ser capturadas e exportadas para outros dispositivos na mesma rede.²
- Controla remotamente o acesso ao dispositivo e define regras através do uniFLOW ou uniFLOW Online opcional.
- Limita a distribuição de documentos implementando o Enviar somente para mim mesmo.
- O sistema de verificação na inicialização é um processo para ajudar a verificar a validade do dispositivo, do firmware e das aplicações com relação a modificações não autorizadas.
- O McAfee Embedded Control³ utiliza uma lista de permissões para proteger contra software mal-intencionado e adulteração do firmware e aplicativos.



GERENCIAMENTO DE CUSTOS

- Alavancagem do uniFLOW ou uniFLOW online opcional para contabilização total e relatórios para dispositivos Canon e de terceiros, impressão (pull printing) e roteamento de tarefas.
- As peças de serviço são projetadas para a vida útil da máquina para minimizar a necessidade de manutenção proativa e potencialmente reduzir as chamadas de serviço.
- Cartuchos tipo tudo-em-um de alta capacidade ajudam a reduzir os custos totais de suprimentos.
- A impressão em frente e verso padrão pronta para usar, além da habilidade de imprimir múltiplas páginas em uma única folha ajudam a reduzir o consumo de papel.

¹ Este recurso fica desabilitado por padrão e deve ser habilitado pelo usuário. Os tempos de aquecimento são efetuados assim que você liga.



GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS E DE FROTA

- Projetada para a implementação rápida e fácil.
- Diagnóstico remoto para rápida resposta de serviço.
- Monitore rapidamente o status do dispositivo e os níveis de consumíveis, verifique as leituras dos medidores, configurações de gerenciamento e implemente configurações de segurança.



QUALIDADE E CONFIABILIDADE

- A confiabilidade da assinatura Canon e as tecnologias do mecanismo ajudam a manter a alta produtividade e a minimizar o impacto nos recursos de apoio.
- Projetada para conseguir o máximo de tempo em atividade com notificação de status para ajudar a manter os suprimentos reabastecidos.
- Vídeos de manutenção intuitivos para tarefas comuns tais como o reabastecimento de consumíveis.



SUSTENTABILIDADE

- Uma combinação de tecnologias de fusão e um toner com ponto de fusão baixo minimiza os requisitos de energia e ajuda a obter um consumo de energia mais baixo.
- Encoraja práticas de trabalho ambientalmente conscientes permitindo múltiplas configurações que podem ajudar a economizar papel e energia.
- Certificada pela ENERGY STAR[®] e classificada atualmente pela EPEAT[®] como Silver[®].

RECURSOS PRINCIPAIS



GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO COM O uniFLOW Online

O uniFLOW Online opcional oferece uma solução de impressão, digitalização e contabilização baseada em nuvem que é fácil de configurar e possui os recursos de segurança mais recentes. A solução expande a funcionalidade padrão proporcionada pelo uniFLOW Online Express adicionando o My Print e o Scan Anywhere, impressão móvel e outros para ajudar os usuários, estejam eles no escritório ou em casa.



FERRAMENTAS DE GESTÃO DE FROTA

O IW Enterprise Management Console pode ser usado por um administrador de dispositivos para gerenciar de forma centralizada a frota de dispositivos Canon, incluindo consumíveis, notificações de status, medidores e definição de configurações. O software IW Remote permite ao fornecedor de serviços gerenciar os dispositivos proativamente, incluindo o diagnóstico e emissão de relatórios remotamente. O Sistema de entrega de conteúdo local facilita o carregamento remoto de firmware no nível de dispositivo.



DIGITALIZAÇÃO DUPLEX RÁPIDA DE PASSAGEM ÚNICA

O modelo imageCLASS X MF1538C colorido avança um alimentador de documentos de passagem única para a digitalização dos dois lados a até 51 imagens por minuto (ipm) em preto e branco ou 27 ipm em cores. Digitalize facilmente diretamente para o PC, USB, e-mail ou para a rede. Os arquivos digitalizados podem ser convertidos em múltiplos formatos de arquivo, incluindo o PDF de alta compactação ou PDF localizável (OCR).



PAINEL DE TOQUE COLORIDO DE 7" INTUITIVO

Exclusivo para a linha de produtos imageCLASS X, o painel de toque colorido de 7" permite a navegação simplificada entre cada um dos recursos disponíveis na sua imageCLASS X MF1538C. Utilização similar à UI da imageRUNNER ADVANCE DX, você pode personalizar a sua tela inicial e criar novos botões conforme as necessidades ou preferências do usuário.

Unidade Principal

Funções principais

Padrão: Impressão, Cópia, Digitalização, Envio, Fax

Processador

Processador Dual Core de 1 GHz x 2

Painel de controle

Painel de toque colorido TFT LCD WVGA de 7"

Memória

2 GB de RAM

Interface de conexão padrão

2 USB 2.0 (Host), 1 USB 2.0 (Dispositivo) High-Speed, Ethernet 10/100/1000 Base-T (Rede), Wi-Fi 802.11b/g/n

Capacidade de papel (Carta/A4, 75 g/m²)

Padrão: 650 folhas

Máximo: 2.300 folhas

Fontes de papel (Carta/A4, 75 g/m²)

Padrão: Cassete de papel de 550 folhas,

100 folhas na bandeja auxiliar:

Opcional: Cassetes de papel de 550 folhas

Capacidade de saída de papel (Carta/A4, 75 g/m²)

Padrão: 200 folhas

Tipos de mídia suportadas

Cassete: Fino, Comum, Reciclado, Colorido, Grosso, Pré-perfurado, etiquetas

Bandeja auxiliar: Fino, Comum, Reciclado, Colorido, Gross, Pré-perfurado, Envelopes, Cartões postais

Tamanhos de mídia suportados

Cassete Carta/A4, Ofício, Statement, Executive, Envelope: COM10, Monarch, C5, DL, Personalizado (Mín. 76 x 127 mm até Máx. 215 x 355 mm)

Bandeja auxiliar: Carta/A4, Ofício, Statement, Executive

Envelope: COM10, Monarch, C5, DL

Personalizado (Mín. 76 x 127 mm até Máx. 215 x 355 mm)

Gramaturas de mídia suportadas

Tabuleiro 60 g/m² até 220 g/m²

Multifunções

Cassetes de papel 60 g/m² até 163 g/m², Bond

Duplex (60 a 163 g/m²)

Tempo de aquecimento

Desde a energização: 12 segundos ou menos

Desde a hibernação: 10 segundos ou menos Modo:

Dimensões (L x P x A)

Padrão 500 mm x 556 mm x 640 mm

(De mesa): 500 mm x 556 mm x 640 mm

Espaço para a instalação (L x P)

Padrão 717 mm x 785 mm

(De mesa):

Completamente 815 mm x 864 mm

Configurada: (Com dois alimentadores de papel PF-D1 e unidade de alimentação cassete-AV1)

Peso⁴

Unidade: Aprox. 41 kg.

Sistemas operacionais suportados

Windows® 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016 /Mac OS X v10.10 (ou posterior)

Especificações de impressão

Método de impressão

Impressão por feixe de laser

Velocidade de Impressão (Colorida)⁵

Até 40 ppm/38 ppm (Carta/A4)

Tempo para a saída da primeira cópia

Aproximadamente 6 segundos

Volume de páginas mensais recomendado

2.000 - 4.000 páginas

Volume máximo mensal

120.000 impressões

Resolução de impressão (dpi)

1200 x 1200

Linguagens de descrição de página padrão

UFR II, PCL®6, PCL®5, Adobe PostScript® 3™

Impressão a partir de dispositivos móveis e serviços baseados em nuvem¹

Apple® AirPrint®, Canon PRINT Business, Mopria™ Print Service, Universal Print, uniFLOW Secure Mobile Printing⁶

Fontes

PCL: 93 fontes

PS: 136 fontes

Recursos de impressão

Impressão protegida, Marca d'água de segurança, Cabeçalho/rodapé, Layout da página, Impressão nos dois lados, Tamanhos/orientações de papel misturados, Redução do toner, Impressão de pôster, Impressão retida forçada, Data da impressão, Impressão programada, Impressão usando uma impressora virtual

Especificações de cópia

Tempo para a saída da primeira cópia (Carta/A4)

Aproximadamente 5,9 segundos/6,9 segundos ou menos (PB/Colorida)

Resolução de cópia (dpi)

600 x 600

Tamanho da cópia

Vidro de digitalização: Até o tamanho Carta/A4

ADF: Até Ofício

Cópias múltiplas

Até 999 cópias

Ampliação

25% - 400% (em incrementos de 1%)

Reduções pré-configuradas

25%, 50%, 70%

Ampliações pré-configuradas

141%, 200%, 400%

Recursos de cópia

Taxas de R/A pré-configuradas por área, Frente e verso, Ajuste da densidade, Seleção do tipo de original, Modo de interrupção, Original em frente e verso, Classificação, Montagem da tarefa, N em 1, Nitidez, Apagamento de moldura, Cópia de cartão de identificação, Ignorar páginas em branco, Modo colorido, Cópia reservada, Amostra de cópia

Especificações de digitalização

Tipo

Alimentador de documentos automático duplex de única passagem

Capacidade de papel do alimentador de documentos

100 Folhas (75 g/m²)

Tamanhos de mídia suportados pelo alimentador de documentos

Carta/A4, Ofício, Statement, Tamanhos personalizados: 48 mm x 127 mm até 216 mm x 355 mm

Gramaturas de mídia suportadas pelo alimentador de documentos

42 até 128 g/m²

Originais aceitáveis pelo vidro de digitalização

Folhas, livros

Digitalização tracionada

Color Network ScanGear 2 tanto para TWAIN como WIA

Resolução de digitalização (dpi)

Até 600 x 600

Digitalização para dispositivos móveis

Canon PRINT Business

Velocidade de digitalização (Carta/ Carta) (PB/ Color)

Apenas um lado: 100/100 (300 dpi), 50/50 (600 dpi)

Dois lados: 155/150 (300 dpi), 50/50 (600 dpi)

Mídia de memória

Memória USB padrão (JPEG, TIFF, PDF)

Especificações de envio

Destino

E-mail/Internet FAX (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.0, FTP.

WebDAV

Catálogo de endereços

LDAP (2.000)/Local (1.600)/Discagem abreviada (200)

Resolução de envio (dpi)

Push/Pull: Até 600 x 600

Protocolo de comunicação

Arquivo: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV

Email/iFax: SMTP (Envio), POP3 (Recebimento)

Formato de arquivo

Padrão: TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Localizável, Criptografado), XPS (Compacto, Localizável), PDF/XPS (Assinatura do dispositivo, Office Open XML (PowerPoint®, Word)

Opcional: PDF (Traço e suavização) PDF/XPS (Assinatura de usuário)

Especificações de fax

Velocidade do modem

Super G3: 33,6 Kbps

G3: 14,4 Kbps

Métodos de compactação

MH, MR, MMR, JBIG

Resolução (dpi)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Tamanho do envio/gravação

Statement para ofício

Memória do Fax

Até 30.000 páginas

Discagens abreviada

Máx. 200

Discagens/destinos de grupo

Máx. 199 discagens

Transmissão sequencial

Máx. 256 endereços

Backup da memória

Sim

Especificações de segurança

Autenticação e controle do acesso

Autenticação de usuário (Login por imagem, Login por imagem e PIN, Login por nome de usuário e senha, Login por nível da função, Login móvel), Autenticação de ID de departamento (Login por ID de departamento e PIN, Login por nível da função), uniFLOW Online Express (Login por PIN, Login por imagem, Login por imagem e PIN, Login por cartão, Login por cartão e PIN, Login por Nome de usuário e senha, Login por ID de departamento e PIN, Login por nível da função), Sistema de gerenciamento do acesso (Controle de acesso)

Documento

Segurança da impressão (Impressão protegida, Impressão protegida criptografada, Impressão retida forçada, uniFLOW Secure Print⁷), Segurança dos dados recebidos (Caixa de entrada de fax confidencial com encaminhamento automático de documentos recebidos), Segurança da digitalização (PDF criptografado, Assinatura do dispositivo, Assinatura do usuário PDF/XPS⁸), Segurança dos dados enviados (Configuração para solicitar a inserção de senha para transmissão, Funções de restrição de envio de E-mail/Arquivo, Confirmação de número de FAX, Permissão/restrrição de transmissão pelo driver de fax, Permissão/restrrição de envio pelo histórico, Compatível com S/MIME)

Rede

TLS 1.3, IPsec, autenticação IEEE802.1X, SNMPv3, Funcionalidade Firewall (Filtragem de endereço IP/MAC), Suporte à rede dupla (LAN por fios/LAN sem fios, LAN por fios/LAN por fios), Habilitação/desabilitação de aplicações de rede, da UI Remota, Interface USB), Separação do G3 FAX da LAN, Separação da porta USB da LAN, Digitalização e envio - preocupação com vírus para a recepção de E-mail

Dispositivos

Inicialização do armazenamento padrão, Função de ocultação do registro da tarefa, Verificação do sistema na inicialização, Detecção de intrusão no tempo de execução com o McAfee Embedded Control

Gestão e auditoria do dispositivo

Senha do administrador, Gerenciamento do certificado e chave digital, Registro de auditoria, Cooperação com sistema de auditoria de segurança externo (Segurança da informação e gestão de eventos), Configuração da política de segurança

Especificações ambientais

Ambiente de operação

Temperatura: 10 a 30° C

Umidade: 20 até 80 % de UR (Umidade relativa)

Requisitos de energia

110-127V, 60Hz, 7,2A

Consumo de Energia

Máximo: Aprox. 1500 W

Em Espera: Aprox. 33,9 W

No modo hibernação: Aprox. 1,1 W

Classificação do consumo de eletricidade típico (TEC):⁸ 0,43 kWh

Padrões

Qualificada pela ENERGY STAR®, classificada como Prata pela EPEAT³



ALIMENTADOR DE PAPEL
OPCIONAL PF-D1¹²



CASSETE OPCIONAL
UNIDADE DE
ALIMENTAÇÃO-AV1



GABINETE OPCIONAL
TIPO-P

Acessórios

Leitoras de cartão¹

Leitoras iCard¹⁰

Leitora de cartões por aproximação projetada para ser usada com o uniFLOW para a autenticação por cartões.

Leitora de cartões de cópia - F1

Autenticação de ID de departamento com cartões de banda magnética da Canon.

Acessórios para impressão/digitalização

Kit de impressão de códigos de barras-E1

Instala fontes de códigos de barras para a impressão de códigos de barras

Kit de segurança do PDF do Envio Universal

Envia PDFs criptografados e adiciona assinaturas de dispositivo digital.

CONSUMÍVEIS GENUINOS



Toner T10 preto	Rende até 13.000 páginas
Toner T10 ciano	Rende até 10.000 páginas
Toner T10 magenta	Rende até 10.000 páginas
Toner T10 amarelo	Rende até 10.000 páginas

O uso de cartuchos de toner Canon GENUINE ajuda a proporcionar maior durabilidade ao equipamento, rendimento mais alto, desempenho confiável, impressos de alta qualidade e mínimos atolamentos ou problemas. Toner preto (rendendo 6.000 páginas) e os toners C/M/Y (rendendo 5.000 páginas cada) são incluídos na caixa.

¹ O Canon PRINT Business é um app gratuito disponível na App Store® e Google Play™ Store. Para mais informações, incluindo compatibilidade, visite <https://www.usa.canon.com/mobile-app>. Consulte os websites respectivos da Apple AirPrint e Mopria Print Service para compatibilidade e informações adicionais.

² Consulte os manuais de referência para detalhes sobre as configurações disponíveis para exportação.

³ Para a classificação atual da EPEAT (Ouro/Prata/Bronze), visite www.epeat.net.

⁴ Inclui os consumíveis.

⁵ A velocidade de impressão é baseada em testes internos. A velocidade de impressão pode variar dependendo do número de cópias selecionadas assim como as configurações de tamanho, tipo e orientação do papel.

⁶ Requer o opcional uniFLOW Online/uniFLOW

⁷ Requer o Kit de assinatura digital de usuário do envio universal-C1 opcional.

⁸ Baseado nas especificações do produto da ENERGY STAR para a versão 3.0 para equipamento de criação de imagem.

⁹ É necessário o kit de acoplamento.

¹⁰ Solicite ao revendedor informações sobre compatibilidade da leitora.

¹¹ Máximo de dois alimentadores de papel PF-D1 com unidade de alimentação cassete-AV1. Máximo de três alimentadores de papel PF-D1 com Gabinete tipo-P.

Canon

canon.com.br



Como um Parceiro da ENERGY STAR, a Canon U.S.A., Inc. qualificou este modelo como atendendo ao critério de eficiência energética da ENERGY STAR através de um órgão certificador reconhecido pela EPA. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos. Canon, imageCLASS e o logotipo GENUINE são marcas comerciais registradas da Canon Inc. nos Estados Unidos e podem também ser marcas registradas ou marcas comerciais registradas em outros países. uniFLOW é uma marca registrada da NT-ware Systemprogrammierung GmbH. Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance. Android e Google Play são marcas registradas da Google Inc., iPad, iPhone, iPod touch, Mac e App Store são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou outros países. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas registradas da Apple Inc. Mopria e o logotipo Mopria são marcas registradas da Mopria Alliance, Inc. Windows e Windows Server são marcas registradas da Microsoft Inc. nos Estados Unidos e/ou outros países. Todos os outros nomes de produtos e marcas aos quais foi feita referência neste documento são marcas registradas dos seus respectivos proprietários. Os produtos Canon oferecem certos recursos de segurança, mesmo assim, muitas variáveis podem impactar a segurança de seus dispositivos e dados. A Canon não garante que o uso destes recursos evitará problemas de segurança. Nada neste artigo deverá ser interpretado como recomendação legal ou regulatória com relação às leis aplicáveis; os clientes devem ter seu próprio aconselhamento qualificado para determinar a praticabilidade de uma solução e sua relação com a conformidade regulatória e estatutária. Especificações e disponibilidades sujeitas a alterações sem aviso. Não nos responsabilizamos por erros tipográficos.

©2021 Canon U.S.A., Inc. Todos os direitos reservados. 1122R1-

iXMF1538C-PDF-IH

Trellix

CANON
GENUINE
TONER, CARTRIDGE
& PARTS

